



(TenWK) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch korte uitvoering

Extra korte uitvoering met 3-punt aanbouwdelen, zodat deze schuif geschikt is op de fronthef.

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden door 2 cilinders.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Wordt geleverd met rubber met staalinlaag.
- Lengte van voorkant rubber tot hart hefkogel is 750 mm. Dit is 400 mm korter dan de gewone TenWL.
- Wordt standaard geleverd met een schokventiel.
- Gewicht TenWK2753 ± 350 kg.

Voor meer informatie:

https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/hydraulisch-e-terreinschuif-kort?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber met staalinlage*	Opmerking	Prijs
➤	TENWK2853	2.800 x 500 x 32	Verst. hoeken	€ 2.850,-
➤	TENWK3053	3.000 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 3.050,-
➤	TENWK3253	3.200 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 3.175,-
	Opties	Beschrijving		Prijs
➤	GT	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep		€ 125,-
➤	SK800	Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging		€ 950,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**