




(RVS) Rubbervoerschuiif (gelakt)

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Wordt geleverd met gegalvaniseerde balk.
- Verkrijgbaar in 5 breedtes en 2 types.

Voor meer informatie:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubbervoerschuiif-voorop?return=/landbouw/rubberschuiven>

RVSABM	RVSAB
Voor voertuigen tot ± 2.000 kg	Voor voertuigen tot ± 6.000 kg
Voertuigen tot 1.600 mm breed	Voertuigen tot 2.600 mm breed
Gewicht ± 225 kg	Gewicht ± 340 kg
Cilinders: 25*40*300	Cilinders: 35*50*350

	Types	Rubber	Prijs
➤	RVSABM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.850,-
➤	RVSABM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.925,-
➤	RVSABM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.050,-
➤	RVSAB2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.425,-
➤	RVSAB2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.550,-
➤	RVSAB3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.675,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	VH	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➤	VHV	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 125,-
➤	SV	Schokventiel voor bots beveiliging	€ 125,-
➤	GT	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤	SM	Smoring om zwenken te regelen	€ 100,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 89-92.