



## (RVSS) Rubbervoerschuiif (verzinkt)

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Volledig verzinkt.
- Uitgevoerd met zware, demontabele draaibus.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 140\*140\*8 mm.
- Verkrijgbaar in een 5 breedtes en 2 types.

RVSS	RVSL
Voor voertuigen tot ± 2.000 kg	Voor voertuigen tot ± 6.000 kg
Voertuigen tot 1.600 mm breed	Voertuigen tot 2.600 mm breed
Gewicht ± 260 kg	Gewicht ± 360 kg
Cilinders: 25*40*300	Cilinders: 35*50*350

Types	Rubber	Prijs
➤ RVSS1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.700,-
➤ RVSS2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.750,-
➤ RVSS2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 1.850,-
➤ RVSL2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.100,-
➤ RVSL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.150,-
➤ RVSL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.300,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ VH140	Verstelbare hoeken handbediend	€ 150,-
➤ SV	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 135,-
➤ GT	Gestuurde terugslagklep	€ 135,-
➤ VHV	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 100,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info [kempmachines.nl](http://kempmachines.nl)