



(TenWK) Zware Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch korte uitvoering

Extra korte uitvoering met 3-punt aanbouwdelen, zodat deze schuif geschikt is op de frontheft.

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden door 2 cilinders.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Wordt geleverd met rubber met staalinlaag.
- Lengte van voorkant rubber tot hart hefkogel is 750 mm. Dit is 400 mm korter dan de gewone TenW.
- Gewicht TenWK2753 ± 350 kg.

| | Types | Rubber | Opmerking | Prijs |
|---|------------|------------------|---------------|-----------|
| ➤ | TENWK2753R | 2.700 x 500 x 32 | Rechte balk | € 1.900,- |
| ➤ | TENWK2753 | 2.700 x 500 x 32 | Verst. hoeken | € 2.100,- |
| ➤ | TENWK3053 | 3.000 x 500 x 38 | Verst. hoeken | € 2.275,- |
| ➤ | TENWK3253 | 3.200 x 500 x 38 | Verst. hoeken | € 2.325,- |

| | Opties | Beschrijving | Prijs |
|---|--------|---|---------|
| ➤ | GT | Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep | € 135,- |
| ➤ | SV | Schokventiel voor botsbeveiliging | € 135,- |
| ➤ | SK800 | Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging | € 850,- |

Voor meer informatie, zie www.kempmachines.nl