



(RVSOKB) Rubbervoerschuif met twee borstels

Door de rubberschuif met borstels is het mogelijk om naast het schoonschuiven van de voergang, ook onder het voerrek te borstelen.

- In bijvoorbeeld een geitenstal, waar hygiëne heel belangrijk is, kan deze schuif met borstels een arbeidsverlichting opleveren.
- De borstels zijn gemonteerd op een gegalvaniseerde voerschuif.
- Door middel van één functie op- en neerklappen en borstelen.
- Andere mogelijkheden in overleg.
- De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm.
- Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.

Types	Beschrijving	Prijs
➤ RVSOKB2244	RVSL2244 incl. verstelbare hoeken, 2 ^e draaipunt en 2 borstels.	€ 5.450,-
➤ RVSOKB2555	RVSL2555 incl. verstelbare hoeken, 2 ^e draaipunt en 2 borstels.	€ 5.600,-
➤ RVSOKB2855	RVSL2855 incl. verstelbare hoeken, 2 ^e draaipunt en 2 borstels.	€ 5.700,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ 6/2	Bij één dw-ventiel, keuze tussen zwenken en borstelen.	€ 350,-
➤ 8/3	Bij één dw-ventiel, keuze tussen zwenken en borstel links en rechts apart bedienen.	€ 475,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl



(RSVOKBD) Vaste rubberschuif met twee borstels

Door de rubberschuif met borstels is het mogelijk om het terrein of voergang beter schoon te vegen/borstelen. Het vuil wordt automatisch naar binnen gedraaid en blijft dan tegen het rubber liggen.

- De borstels zijn gemonteerd op een vaste rubberschuif (RSVKS).
- Door middel van één functie op- en neerklappen en borstelen.
- Andere mogelijkheden in overleg.
- De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm.
- Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.

Types	Beschrijving	Prijs
➤ RSVOKBD2544	Gemonteerd op de RSVKS2544	€ 4.250,-
➤ RSVOKBD2844	Gemonteerd op de RSVKS2844	€ 4.325,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ 6/2	Bij één dw-ventiel, keuze tussen links en rechts apart bedienen en borstelen.	€ 350,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl



(RSVOKBZ) Vaste rubberschuif met één zwenkbare borstel

Door de toevoeging van een borstel op de schuif is het mogelijk om het terrein beter schoon te vegen/borstelen. Het vuil wordt automatisch naar binnen gedraaid en blijft dan tegen het rubber liggen.

- De borstel is gemonteerd op een vaste rubberschuif (RSVKS).
- Andere mogelijkheden in overleg.
- De borstel is van nylon en heeft een diameter van 750 mm.
- Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.

Types	Beschrijving	Prijs
➤ RSVOKBZ2244	Gemonteerd op de RSVKS2244	€ 3.625,-
➤ RSVOKBZ2544	Gemonteerd op de RSVKS2544	€ 3.700,-
➤ RSVOKBZ2844	Gemonteerd op de RSVKS2844	€ 3.775,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ 6/2	Bij twee dw-ventielen, keuze tussen zwenken en heffen.	€ 350,-
➤ 8/3	Bij één dw -ventiel, keuze tussen zwenken, heffen en borstelen.	€ 475,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl