



(RSVKS) Rubberschuif vast kokerframe 140 serie

Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, snippers e.d. te verplaatsen.

- Snel aan en af te koppelen aan de snelwissel, zonder af te stappen.
- Te leveren met voorbereiding voor aanbouwdelen voor shovels en trekkers, verreikers, mobiele kranen e.d.
- Ook te leveren met lepelinsteek. Koker 200*80*6, lengte 800 mm.
- Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgekapt te worden.
- Alle uitvoeringen te leveren met vol rubber en met staalinlage.
- Volledig gegalvaniseerd en geleverd met lepelinsteek. Of uitgevoerd met voorbereiding demontabele aanbouwdelen.
- De balk achter het rubber is een koker van 140*140*6 mm.
- Het rubber is 400 of 500 mm hoog, bij vol rubber en 400 hoog is het 40 dik en bij 500 hoog 50 dik. Bij staalinlage bij 400 hoog 32 dik tot 2700, en 38 dik voor 3.000 mm en groter. Bij 500 hoog zijn ze 38 dik.
- Gewicht RSVKS2740 ± 200 kg

	Types	Rubber-hoogte	Werkbreedte	Vol rubber	Staalnlage
➤	RSVKS1440	400 mm	1.300 mm	€ 840,-	€ 840,-
➤	RSVKS1840	400 mm	1.650 mm	€ 892,-	€ 892,-
➤	RSVKS2240	400 mm	2.050 mm	€ 918,-	€ 945,-
➤	RSVKS2540	400 mm	2.350 mm	€ 945,-	€ 971,-
➤	RSVKS2740	400 mm	2.600 mm	€ 971,-	€ 997,-
➤	RSVKS2850	500 mm	2.650 mm	€ 1.076,-	-----
➤	RSVKS3040	400 mm	2.850 mm	-----	€ 1.076,-
➤	RSVKS3240	400 mm	3.050 mm	€ 1.076,-	€ 1.155,-
➤	RSVKS3250	500 mm	3.050 mm	€ 1.155,-	-----

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	LIAK	Lepelinsteek + voorbereiding aanbouwdelen	€ 157,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl



(RSVKL) Rubberschuif vast kokerframe 180 serie

Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, snippers e.d. te verplaatsen.

- Snel aan te koppelen aan de snelwissel en zonder af te stappen weer af te koppelen. Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgeklapt te worden.
- Te leveren met voorbereiding voor aanbouwdelen voor (mini)shovels en trekkers, verreikers, heftrucks, mobiele kranen e.d.
- Ook verkrijgbaar met lepelinsteek. Lepelkokers 200 x 100 x 8 mm.
- Te leveren met vol rubber of rubber met staalinlaag.
- De balk achter het rubber is een koker van 180*180*8 mm.
- De hoogte van het rubber is 500 mm en de dikte bij vol rubber 50 en bij staalinlage 32 mm voor de 2.500 en 2800 en 37 bij de bredere maten.
- Gewicht RSVKL3850 – 430 kg.

	Types	Rubber- lengte	Werkbreedte	Vol rubber	Staalnlage
➤	RSVKL2550	2500	2.350 mm	€ 1.181,-	€ 1.233,-
➤	RSVKL2850	2800	2.600 mm	€ 1.260,-	€ 1.286,-
➤	RSVKL3050	3000	2.850 mm	-----	€ 1.365,-
➤	RSVKL3250	3200	3.050 mm	€ 1.338,-	€ 1.443,-
➤	RSVKL3450	3400	3.200 mm	€ 1.653,-	€ 1.706,-
➤	RSVKL3850	3800	3.600 mm	€ 1.758,-	€ 1.811,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	LIAK	Lepelinsteek + voorbereiding aanbouwdelen	€ 210,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl