



(RVS) Rubbervoerschuif (gelakt)

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Wordt geleverd met gegalvaniseerde balk.
- Verkrijgbaar in 5 breedtes en 2 types.

RVSABM	RVSAB
Voor voertuigen tot ± 2.000 kg	Voor voertuigen tot ± 6.000 kg
Voertuigen tot 1.600 mm breed	Voertuigen tot 2.600 mm breed
Gewicht ± 225 kg	Gewicht ± 340 kg
Cilinders: 25*40*300	Cilinders: 35*50*350

Types	Rubber	Prijs
➤ RVSABM1844	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.750,-
➤ RVSABM2244	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.800,-
➤ RVSABM2544	2.500 x 400 x 40 mm	€ 1.900,-
➤ RVSAB2555	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.200,-
➤ RVSAB2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.275,-
➤ RVSAB3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.400,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ VH	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➤ SV	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 125,-
➤ GT	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤ SM	Smoring om zwenken te regelen	€ 75,-
➤ VHV	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 125,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl