



## (KVH) Kuilverdeler hydraulisch

Doordat de capaciteit van de hakselaars en opraapwagens steeds groter wordt is het steeds belangrijker dat er op de graskuil voldoende capaciteit aanwezig is om het gras egaal en snel te verdelen, om voldoende tijd over te houden om vast te rijden. Om deze reden heeft Kemp Machines een kuilverdeler op de markt gebracht voor op een shovel, waarbij een hoog eigen gewicht combineert met snel verdelen.

- Zwaar uitgevoerd frame met een grasvork zonder bewegende delen, zodat er met een grote shovel ook de maximale capaciteit uit de grasvork gehaald kan worden.
- De rotors van de verdeler zijn opklapbaar tussen de grasvork en de aanlasdelen van de shovel.
- Hierdoor kan de werkbreedte van de rotors breder gemaakt worden en kan de transportbreedte beperkt blijven, breed op de kuil en smal op de weg.
- De rotors zijn iets schuin geplaatst zodat er aan de buitenzijden meer gras komt, waardoor de rijkuil makkelijker is op te zetten en de zijkant beter aangereden kunnen worden.
- Volledig hydraulische aandrijving waardoor de olieopbrengst van de shovel optimaal kan worden benut.
- Rubberflappen opklapbaar voor gebruik in sleuvsilo.
- Tandens Ø 50 mm werk lengte 800 mm.
- Optie: hydromotoren met 2 snelheden.

- Transportbreedte 2.550 mm.
- Werkbreedte rotors 3.200 mm.
- Werkbreedte met rubberstroken smal 4.200 mm.
- Werkbreedte met rubberstroken breedte 5.400 mm.
- Eigen gewicht ± 2.000 kg.
- Minimale olieopbrengst 80 liter/minuut bij 200 bar.
- LET OP!!! Altijd een lekolie slang op de shovel monteren.

| Prijs                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Inclusief Volvo of Werklust snelwisselhaken.<br>Dit is zonder slangen vanaf de kuilverdeler naar de shovel | € 20.500,- |

| Optie:                                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Hydromotoren met 2 snelheden elektrisch bediend.<br>Exclusief bediening                       | € 900,-   |
| • 8/3 stuurschuif voor op- en uitklappen van de rotors<br>en flappen en schuiven van de flappen | € 1.000,- |
| • Bij 1 DW extra ventiel om de rotors en extra functies<br>met 1 DW stuurschuif te bedienen     | € 550,-   |
| • Radiografische afstandsbediening                                                              | € 750,-   |

Verdere opties in overleg met de fabrikant.

