



(RVSABK) Rubbervoerschuif aanbouw kokerframe

- Zware uitvoering met gegalvaniseerde kokerbalk voor intensief zwaar schuifwerk.
- Optie: rubberverhoging van 500 mm op de balk zodat het voer niet over het rubber gaat tijdens het schuiven.
- Kan naar beide kanten 70° zwenken dankzij 2 cilinders met 1 functie.
- Door 2 cilinders grote kracht zodat er onder het rijden ook gezwenkt kan worden.
- Door grote hoekverdraaiing gaat het voer niet 'buldozeren'.
- De rubberstrook kan bewegen t.o.v. het aanbouwframe voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Solide constructie met zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Wordt geleverd met gegalvaniseerde kokerbalk.
- Gewicht 420 kg.

Prijs:

Maten rubberstrook zonder staalinlaag

• 2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.450,-
• 3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.600,-

Optie:

• Verstelbare hoeken handbediend	€ 275,-
• Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 135,-
• Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 135,-
• Smoring om zwenken te regelen.	€ 75,-
• Rubberverhoging van 500 mm.	€ 600,-

Voor aanbouwdelen zie:

<http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/>