



(KSLR) Kuilschuif links en rechts werkend

- Door de rubberstrook beschadigd het afdekkfolie niet.
- Het zwenken gaat hydraulisch d.m.v. een dubbelwerkende cilinder.
- Doordat de kuilschuif voorlangs zwenkt kan er bij weinig ruimte ook al geschoven worden als je nog niet haaks op de kuil staat.
- Het draaipunt is uitgevoerd met 2 draaibussen met teflon glijbussen welke ver uit elkaar zijn geplaatst om zo veel kracht op te nemen.
- Uitgevoerd met overdrukbeveiliging.

	Types	Werkbreedte (hart voertuig tot eind)	Prijs
➤	KSLRS3500	3.500 mm (lichte uitvoering)	€ 2.700,-
➤	KSLRL3500	3.500 mm (zware uitvoering)	€ 3.000,-
➤	KSLRL4000	4.000 mm (zware uitvoering)	€ 3.100,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl



(KSV) Kuilschuif vast

De KSV is in een lichte en zware uitvoering verkrijgbaar:

- De KSVS (lichte uitvoering): geschikt voor mini-shovels, is gemaakt van koker 140*140*7 mm en het rubber is 1.000 mm lang.
 - Gewicht 3.500 mm ± 225 kg.
- De KSVL (zware uitvoering): geschikt voor grotere shovels, is gemaakt van koker 180*180*8 en het rubber is 1.400 mm lang.
 - Gewicht ± 325 kg.

	Types	Werkbreedte (hart voertuig tot eind)	Prijs
➤	KSVS3000	3.000 mm	€ 1.375,-
➤	KSVS3500	3.500 mm	€ 1.425,-
➤	KSVL3500	3.500 mm	€ 1.725,-
➤	KSVL4000	4.000 mm	€ 1.775,-

Voor gebruik links en rechts, worden aanbouwdelen 2 keer berekend.

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl