



## (OKBD) Onkruidborstel Dubbel

De dubbele onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, trekker, heftruck e.d. mits de minimale olieopbrengst 40L is en de machine voorzien is van een drukloze retour.

- Kan 70 graden naar links en naar rechts zwenken, waardoor de onkruidborstel ver naast het voertuig kan komen en zo is er goed zicht op de borstel. Bij ernstige vervuiling is er de mogelijkheid om maximaal te zwenken zodat er met twee borstels achter elkaar geborsteld wordt. Hierdoor is de werking agressiever.
- Beide borstels zijn uitgevoerd met een pendelende constructie waardoor de borstels afzonderlijk bodemvolgend zijn, daardoor is het bij oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om de hoogte te corrigeren. Hiernaast kan de hoek van de borstels worden versteld door het frame te heffen of te zakken voor een meer of minder agressieve werking.
- De borstels hebben dezelfde draairichting waardoor het vuil aan één kant wordt afgevoerd.
- De diameter van de borstel is 750 mm.
- Leverbaar met een borstel van bladstaal of staalkabel.
- Met twee hydraulische functies kan de borstel worden bediend.
- Gewicht 300 KG.
- Wordt geleverd met drukloze retour, dus een lekolieleiding is nodig.

Types	Beschrijving	Prijs
➤ OKBSD	Vaste uitvoering (voor mobiele kraan)	€ 3.250,-
➤ OKBZD	Hydraulisch zwenkbare uitvoering	€ 3.750,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ OKBF	Zwenkbare rubberflap	€ 300,-
➤ OKBE	Elektrisch bedienen van roteren + zwenken met 1 functie	€ 600,-
➤ OKBJ	Joystick op magneetvoet	€ 250,-
➤ OKBD1000	Borstel 1000 mm, 44 bundels staaldraad	€ 200,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info [kempmachines.nl](http://kempmachines.nl)