



(RVSXL) Rubbervoerschuif XL

Zware gegalvaniseerde uitvoering voor intensief zwaar schuifwerk.

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- Door het 2^e draaipunt wordt de kracht op de schuif beter verdeeld.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 180*180*8 mm.
- Gewicht RVSXL2855 - 485 kg.

Types	Rubber	Prijs
➤ RVSXL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.651,-
➤ RVSXL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.782,-
➤ RVSXL3455	3.400 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.228,-
➤ RVSXL3855	3.800 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.412,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ VH200	Verstelbare hoeken handbediend	€ 210,-
➤ VHV	Rubber versteviging in de hoek	€ 105,-
➤ SV	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 141,-
➤ GT	Gestuurde terugslagklep	€ 141,-
➤ SM	Smoring om zwenken te regelen	€ 78,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl