



## (RSVKS) Vaste rubberschuif (lichte serie)

Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, snippers e.d. te verplaatsen.

- Snel aan en af te koppelen aan de snelwissel, zonder af te stappen.
- Geleverd met voorbereiding voor aanbouwdelen voor shovels en trekkers, verreikers, mobiele kranen e.d.
- Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgeklaapt te worden.
- Alle uitvoeringen te leveren met vol rubber en met staalinlage.
- Volledig gegalvaniseerd.
- De balk achter het rubber is een koker van 140\*140\*6 mm.
- Het rubber is 400 of 500 mm hoog, bij vol rubber en 400 hoog is het 40 dik en bij 500 hoog 50 dik. Bij staalinlage bij 400 hoog 32 dik tot 2700, en 38 dik voor 3.000 mm en groter. Bij 500 hoog zijn ze 38 dik.
- Gewicht RSVKS2740 ± 200 kg

Types	Rubber-hoogte	Werkbreedte	Vol rubber	Staalnlage
➤ RSVKS1440	400 mm	1.300 mm	€ 1.075,-	€ 1.125,-
➤ RSVKS1840	400 mm	1.650 mm	€ 1.100,-	€ 1.150,-
➤ RSVKS2240	400 mm	2.050 mm	€ 1.150,-	€ 1.200,-
➤ RSVKS2540	400 mm	2.350 mm	€ 1.200,-	€ 1.250,-
➤ RSVKS2840	400 mm	2.600 mm	€ 1.250,-	€ 1.300,-
➤ RSVKS2850	500 mm	2.650 mm	€ 1.375,-	-----
➤ RSVKS3040	400 mm	2.850 mm	-----	€ 1.350,-
➤ RSVKS3240	400 mm	3.050 mm	€ 1.325,-	€ 1.400,-
➤ RSVKS3250	500 mm	3.050 mm	€ 1.475,-	-----

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info [kempmachines.nl](http://kempmachines.nl)



## (RSVKL) Vaste rubberschuif (zware serie)

Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, snippers e.d. te verplaatsen.

- Snel aan te koppelen aan de snelwissel en zonder af te stappen weer af te koppelen. Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgeklapt te worden.
- Geleverd met voorbereiding voor aanbouwdelen voor (mini)shovels en trekkers, verreikers, heftrucks, mobiele kranen e.d.
- Te leveren met vol rubber of rubber met staalinlage.
- De balk achter het rubber is een koker van 180\*180\*8 mm.
- De hoogte van het rubber is 500 mm en de dikte bij vol rubber 50 en bij staalinlage 32 mm voor de 2.500 en 2800 en 37 bij de bredere maten.
- Volledig gegalvaniseerd.
- Gewicht RSVKL3850 – 430 kg.

	Types	Rubber- lengte	Werkbreedte	Vol rubber	Staalnlage
➤	<b>RSVKL2550</b>	2500	2.350 mm	€ 1.750,-	€ 1.800,-
➤	<b>RSVKL2850</b>	2800	2.600 mm	€ 1.825,-	€ 1.900,-
➤	<b>RSVKL3050</b>	3000	2.850 mm	-----	€ 1.950,-
➤	<b>RSVKL3250</b>	3200	3.050 mm	€ 1.900,-	€ 2.000,-
➤	<b>RSVKL3450</b>	3400	3.200 mm	€ 2.100,-	€ 2.200,-
➤	<b>RSVKL3850</b>	3800	3.600 mm	€ 2.250,-	€ 2.350,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info [kempmachines.nl](http://kempmachines.nl)