



## (RVSXL) Rubbervoerschuif XL

Zware gegalvaniseerde uitvoering voor intensief zwaar schuifwerk.

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- Door het 2<sup>e</sup> draaipunt wordt de kracht op de schuif beter verdeeld.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Extra draaipunt boven ter ondersteuning en extra stevigheid.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 180\*180\*8 mm.
- Gewicht RVSXL2855 - 485 kg.

Types	Rubber	Prijs
➤ RVSXL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.950,-
➤ RVSXL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 3.050,-
➤ RVSXL3455	3.400 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.400,-
➤ RVSXL3855	3.800 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.600,-

Opties	Beschrijving	Prijs
➤ VH180	Verstelbare hoeken handbediend	€ 300,-
➤ VHV	Rubber versteviging in de hoek	€ 125,-
➤ SV	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 125,-
➤ GT	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤ SM	Smoring om zwenken te regelen	€ 75,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info [kempmachines.nl](http://kempmachines.nl)