



(RVSXL) Rubbervoerschuif XL

Zware gegalvaniseerde uitvoering voor intensief zwaar schuifwerk.

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- Door het 2^e draaipunt wordt de kracht op de schuif beter verdeeld.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 180*180*8 mm.
- Gewicht RVSXL2855 - 485 kg.

| Types | Rubber | Prijs |
|-------------|--|-----------|
| ➤ RVSXL2855 | 2.800 x 500 x 50 mm | € 2.525,- |
| ➤ RVSXL3255 | 3.200 x 500 x 50 mm | € 2.650,- |
| ➤ RVSXL3455 | 3.400 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken) | € 3.075,- |
| ➤ RVSXL3855 | 3.800 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken) | € 3.250,- |

| Opties | Beschrijving | Prijs |
|---------|-----------------------------------|---------|
| ➤ VH200 | Verstelbare hoeken handbediend | € 200,- |
| ➤ VHV | Rubber versteviging in de hoek | € 100,- |
| ➤ SV | Schokventiel voor botsbeveiliging | € 135,- |
| ➤ GT | Gestuurde terugslagklep | € 135,- |
| ➤ SM | Smoring om zwenken te regelen | € 75,- |

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl